

昆阁林五金（昆山）有限公司

BR

D
d
L₀
R

20%
LONG LIFE DEFLECTION
DEFLESSIONE PER
LUNGA DURATA

25%
AVERAGE WORKING DEF.
DEFLESSIONE MEDIA
DI LAVORO

30%
MAX WORKING DEF.
DEFLESSIONE MAX
DI LAVORO

CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI
BR 10025	10	5	25	22.1	5.0	111	6.3	139	7.5	166	100
BR 10032			32	17.5	6.4	112	8.0	140	9.6	168	100
BR 10038			38	17.1	7.6	130	9.5	163	11.4	195	100
BR 10045			44	15.0	8.8	132	11.0	165	13.2	198	100
BR 10050			51	12.8	10.2	131	12.8	164	15.3	196	100
BR 10065			64	10.7	12.8	137	16.0	171	19.2	205	50
BR 10075			76	7.5	15.2	114	19.0	143	22.8	171	50
BR 10303			305	2.1	61.0	128	76.3	160	91.5	192	20
BR 13025	12.5	6.3	25	42.1	5.0	211	6.3	265	7.5	316	100
BR 13032			32	33.2	6.4	213	8.0	266	9.6	319	100
BR 13038			38	29.3	7.6	223	9.5	278	11.4	334	100
BR 13045			44	24.6	8.8	217	11.0	271	13.2	325	100
BR 13050			51	19.6	10.2	200	12.8	251	15.3	300	100
BR 13065			64	15.0	12.8	192	16.0	240	19.2	288	50
BR 13075			76	13.2	15.2	201	19.0	251	22.8	301	50
BR 13090			89	11.4	17.8	203	22.3	254	26.7	304	50
BR 13101	102	9.4	20.4	192	25.5	240	30.6	287	50		
BR 13303	305	2.8	61.0	171	76.3	214	91.5	256	20		
BR 16025	16	8	25	75.7	5.0	379	6.3	477	7.5	568	100
BR 16032			32	52.8	6.4	338	8.0	422	9.6	507	100
BR 16038			38	48.5	7.6	369	9.5	461	11.4	553	100
BR 16045			44	42.8	8.8	377	11.0	471	13.2	565	100
BR 16050			51	37.1	10.2	378	12.8	475	15.3	568	100
BR 16065			64	30.3	12.8	388	16.0	485	19.2	582	50
BR 16075			76	25.8	15.2	392	19.0	490	22.8	588	50
BR 16090			89	21.7	17.8	386	22.3	484	26.7	579	50
BR 16101	102	19.3	20.4	394	25.5	492	30.6	591	50		
BR 16115	115	17.0	23.0	391	28.8	490	34.5	587	50		
BR 16303	305	7.1	61.0	433	76.3	542	91.5	650	20		
BR 19025	20	10	25	216.0	5.0	1080	6.3	1361	7.5	1620	100
BR 19032			32	168.0	6.4	1075	8.0	1344	9.6	1613	100
BR 19038			38	129.0	7.6	980	9.5	1226	11.4	1471	100
BR 19045			44	112.0	8.8	986	11.0	1232	13.2	1478	100
BR 19050			51	94.0	10.2	959	12.8	1203	15.3	1438	100
BR 19065			64	72.1	12.8	923	16.0	1154	19.2	1384	50
BR 19075			76	59.7	15.2	907	19.0	1134	22.8	1361	50
BR 19090			89	50.5	17.8	899	22.3	1126	26.7	1348	50
BR 19101	102	44.2	20.4	902	25.5	1127	30.6	1353	50		
BR 19115	115	38.4	23.0	883	28.8	1106	34.5	1325	20		
BR 19126	127	34.1	25.4	866	31.8	1084	38.1	1299	20		
BR 19140	139	31.0	27.8	862	35.0	1085	41.7	1293	20		
BR 19151	152	28.2	30.4	857	38.0	1072	45.6	1286	20		
BR 19303	305	15.0	61.0	915	76.3	1145	91.5	1373	10		
BR 26025	25	12.5	25	375.0	5.0	1875	6.3	2363	7.5	2813	100
BR 26032			32	297.0	6.4	1901	8.0	2376	9.6	2851	50
BR 26038			38	219.0	7.6	1664	9.5	2081	11.4	2497	50
BR 26045			44	187.0	8.8	1646	11.0	2057	13.2	2468	50
BR 26050			51	156.0	10.2	1591	12.8	1997	15.3	2387	50
BR 26065			64	123.0	12.8	1574	16.0	1968	19.2	2362	50
BR 26075			76	99.0	15.2	1505	19.0	1881	22.8	2257	20
BR 26090			89	84.0	17.8	1495	22.3	1873	26.7	2243	20
BR 26101	102	73.0	20.4	1489	25.5	1862	30.6	2234	20		
BR 26115	115	65.0	23.0	1495	28.8	1872	34.5	2243	20		
BR 26126	127	57.7	25.4	1466	31.8	1835	38.1	2198	10		
BR 26140	139	52.7	27.8	1465	35.0	1845	41.7	2198	10		
BR 26151	152	47.8	30.4	1453	38.0	1816	45.6	2180	10		
BR 26176	178	41.0	35.6	1460	44.5	1825	53.4	2189	10		
BR 26202	203	35.8	40.6	1454	50.8	1819	60.9	2180	10		
BR 26303	305	22.9	61.0	1397	76.3	1747	91.5	2095	5		


BR
HEAVY LOAD / CARICO FORTE


昆阁林五金（昆山）有限公司

BR

D

d

L₀

R



20%
LONG LIFE DEFECTION
DEFLESSIONE PER
LUNGA DURATA



25%
AVERAGE WORKING DEFL.
DEFLESSIONE MEDIA
DI LAVORO



30%
MAX WORKING DEFL.
DEFLESSIONE MAX
DI LAVORO



CTLG. NR. CODICE	HOUSING SEDE Ø mm	ROD SPINA Ø mm	FREE LENGTH LUNGH. LIBERA mm	RATE RIGIDITÀ N/mm	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	DEFLECTION DEFLESSIONE mm	LOAD CARICO N	NR. PCS NR. PEZZI		
BR 32038	32	16	38	388.0	7.6	2949	9.5	3686	11.4	4423	20		
BR 32045			44	324.0	8.8	2851	11.0	3564	13.2	4277	20		
BR 32050			51	272.0	10.2	2774	12.8	3482	15.3	4162	20		
BR 32065			64	212.0	12.8	2714	16.0	3392	19.2	4070	20		
BR 32075			76	172.0	15.2	2614	19.0	3268	22.8	3922	20		
BR 32090			89	141.0	17.8	2510	22.3	3144	26.7	3765	20		
BR 32101			102	122.0	20.4	2489	25.5	3111	30.6	3733	20		
BR 32115			115	107.0	23.0	2461	28.8	3082	34.5	3692	10		
BR 32126			127	93.0	25.4	2362	31.8	2957	38.1	3543	10		
BR 32140			139	86.0	27.8	2391	35.0	3010	41.7	3586	10		
BR 32151			152	78.0	30.4	2371	38.0	2964	45.6	3557	10		
BR 32176			178	67.2	35.6	2392	44.5	2990	53.4	3589	10		
BR 32202			203	59.1	40.6	2400	50.8	3002	60.9	3599	10		
BR 32252			254	46.4	50.8	2357	63.5	2946	76.2	3536	5		
BR 32303			305	38.0	61.0	2318	76.3	2899	91.5	3477	5		
BR 38050			40	20	51	350.0	10.2	3570	12.8	4480	15.3	5355	20
BR 38065					64	269.0	12.8	3443	16.0	4304	19.2	5165	20
BR 38075	76	219.0			15.2	3329	19.0	4161	22.8	4993	20		
BR 38090	89	190.0			17.8	3382	22.3	4237	26.7	5073	20		
BR 38101	102	163.0			20.4	3325	25.5	4157	30.6	4988	20		
BR 38115	115	142.0			23.0	3266	28.8	4090	34.5	4899	10		
BR 38126	127	128.0			25.4	3251	31.8	4070	38.1	4877	10		
BR 38140	139	115.0			27.8	3197	35.0	4025	41.7	4796	10		
BR 38151	152	105.0			30.4	3192	38.0	3990	45.6	4788	10		
BR 38176	178	89.0			35.6	3168	44.5	3961	53.4	4753	10		
BR 38202	203	77.0			40.6	3126	50.8	3912	60.9	4689	5		
BR 38252	254	61.0			50.8	3099	63.5	3874	76.2	4648	5		
BR 38303	305	51.0			61.0	3111	76.3	3891	91.5	4667	5		
BR 51065	50	25			64	413.0	12.8	5286	16.0	6608	19.2	7930	20
BR 51075					76	339.0	15.2	5153	19.0	6441	22.8	7729	20
BR 51090					89	288.0	17.8	5126	22.3	6422	26.7	7690	10
BR 51101					102	245.0	20.4	4998	25.5	6248	30.6	7497	10
BR 51115			115	215.0	23.0	4945	28.8	6192	34.5	7418	10		
BR 51126			127	192.0	25.4	4877	31.8	6106	38.1	7315	10		
BR 51140			139	168.0	27.8	4670	35.0	5880	41.7	7006	10		
BR 51151			152	154.0	30.4	4682	38.0	5852	45.6	7022	10		
BR 51176			178	134.0	35.6	4770	44.5	5963	53.4	7156	5		
BR 51202			203	117.0	40.6	4750	50.8	5944	60.9	7125	5		
BR 51252			254	89.0	50.8	4521	63.5	5652	76.2	6782	5		
BR 51303			305	73.0	61.0	4453	76.3	5570	91.5	6680	5		
BR 63075			63	38	76	630.0	15.2	9576	19.0	11970	22.8	14364	20
BR 63090					89	485.0	17.8	8633	22.3	10816	26.7	12950	10
BR 63101					102	434.0	20.4	8854	25.5	11067	30.6	13280	10
BR 63115					115	384.0	23.0	8832	28.8	11059	34.5	13248	10
BR 63126					127	349.0	25.4	8865	31.8	11098	38.1	13297	10
BR 63151	152	276.0			30.4	8390	38.0	10488	45.6	12586	10		
BR 63176	178	237.0			35.6	8437	44.5	10547	53.4	12656	5		
BR 63202	203	210.0			40.6	8526	50.8	10668	60.9	12789	5		
BR 63252	254	165.0			50.8	8382	63.5	10478	76.2	12573	5		
BR 63303	305	134.0			61.0	8174	76.3	10224	91.5	12261	5		

HEAVY LOAD / CARICO FORTE

BR

